

Das POLYTOP®-Produktprogramm
Fahrzeugreinigung und -pflege mit System.



| Aerosole

Felgensilber

Sprühlack für Leichtmetall-, Stahlfelgen und Radkappen. Schnelltrocknend mit einer sehr guten Deckkraft, hohe Witterungsbeständigkeit.

Das Produkt in einem Abstand von 20-30 cm auf die zu bearbeitenden Flächen und Teile gleichmäßig aufsprühen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt nicht auf heiße Teile oder Flächen sprühen.



500 ml (Art-Nr.: 501500) · VPE: 12 Stück

MB-Farbe Novagrau

Für das Lackieren von Daimler Fahrzeugteilen im Original-Farbtönen Novagrau (MB 7350). Für die Verwendung an sämtlichen Fahrzeugen geeignet. Das Produkt ist schnelltrocknend und hoch witterungsbeständig.

Das Produkt in einem Abstand von 20-30 cm auf die trockenen Teile oder Flächen gleichmäßig aufsprühen und trocknen lassen. Dose vor Gebrauch gut schütteln.



500 ml (Art-Nr.: 510500) · VPE: 12 Stück

Schwarz matt

Sprühlack mit sehr hoher Deckkraft für den Einsatz im gesamten Kfz-Bereich wie z.B. Einstiegs- holme, Kofferräume, Radläufe und sonstige Bauteile.

Das Produkt in einem Abstand von 20-30 cm auf die trockenen zu lackierenden Teile oder Flächen gleichmäßig aufsprühen und trocknen lassen. Dose vor Gebrauch gut schütteln.



500 ml (Art-Nr.: 503500) · VPE: 12 Stück

MB-Farbe Argentitgrau

Für das Lackieren von Daimler Fahrzeugteilen im Original-Farbtönen Argentitgrau (MB 7354). Für die Verwendung an sämtlichen Fahrzeugen geeignet. Das Produkt ist schnelltrocknend und hoch witterungsbeständig.

Das Produkt in einem Abstand von 20-30 cm auf die trockenen Teile oder Flächen gleichmäßig aufsprühen und trocknen lassen. Dose vor Gebrauch gut schütteln.



500 ml (Art-Nr.: 523500) · VPE: 12 Stück

MB-Farbe Mittelgrau

Für das Lackieren von Daimler Fahrzeugteilen im Original-Farbtönen Mittelgrau (MB 7129). Für die Verwendung an sämtlichen Fahrzeugen geeignet. Das Produkt ist schnelltrocknend und hoch witterungsbeständig.

Das Produkt in einem Abstand von 20-30 cm auf die trockenen Teile oder Flächen gleichmäßig aufsprühen und trocknen lassen. Dose vor Gebrauch gut schütteln.



500 ml (Art-Nr.: 511500) · VPE: 12 Stück

Silikonspray (100%)

Für den Schutz und Pflege von Metall-, Gummi- und Kunststoffteilen im gesamten Kfz-Bereich. Wirkt wasserabstoßend, hitzebeständig und rostschützend. Verhindert Reibungsgeräusche im Armaturenbrett, bewahrt Gummiteile vor dem Austrocknen und erhält die Elastizität. Ideal bei vielen Montagearbeiten.

Das Produkt in einem Abstand von 20-30 cm auf die trockenen zu bearbeitenden Teile oder Flächen gleichmäßig aufsprühen und trocknen lassen. Dose vor Gebrauch gut schütteln.



500 ml (Art-Nr.: 553500) · VPE: 12 Stück

MB-Farbe Dunkelgrau

Für das Lackieren von Daimler Fahrzeugteilen im Original-Farbtönen Dunkelgrau (MB 7167). Für die Verwendung an sämtlichen Fahrzeugen geeignet. Das Produkt ist schnelltrocknend und hoch witterungsbeständig.

Das Produkt in einem Abstand von 20-30 cm auf die trockenen Teile oder Flächen gleichmäßig aufsprühen und trocknen lassen. Dose vor Gebrauch gut schütteln.



500 ml (Art-Nr.: 512500) · VPE: 12 Stück

Reifenschäum

Für die zeitsparende und effektive Schnellpflege von Autoreifen, Kunststoff- und Gummiteilen im gesamten Außenbereich von Fahrzeugen.

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt in einem Abstand von 20-30 cm auf die zu bearbeitenden Flächen gleichmäßig aufsprühen und den Schaum einwirken lassen. Im Anschluß ist kein nachreiben oder -wischen notwendig. Das Produkt nicht auf heiße Teile oder Flächen sprühen.



500 ml (Art-Nr.: 534500) · VPE: 12 Stück

Haftsynthese mit PTFE

Extrem haftender synthetischer PTFE-Schmierstoff mit Langzeitwirkung. Mit stark feuchtigkeits- und rostabweisenden Eigenschaften. Verhindert das Einfrieren aller beweglichen Bauteile, schützt Schlösser, Scharniere, Bolzen und Gelenke.

Das Produkt in einem Abstand von 20-30 cm auf die zu bearbeitenden Flächen und Teile gleichmäßig aufsprühen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt nicht auf heiße Teile oder Flächen sprühen.

500 ml (Art-Nr.: 550500) · VPE: 12 Stück



Weißes Fett

Temperaturbeständiges (-30 °C bis +160 °C) Mehrzwecksprühfett für alle beweglichen Teile und Materialien. Außerordentlich haftstark und langzeitbeständig, auch gegen Salzwasser. Verhindert Rostbildung, auch als Batteriepolffett bestens geeignet.

Das Produkt in einem Abstand von 20-30 cm auf die trocken zu bearbeitenden Teile oder Flächen gleichmäßig aufsprühen und trocknen lassen. Dose vor Gebrauch gut schütteln.

500 ml (Art-Nr.: 552500) · VPE: 12 Stück



Montagespray

Sehr hochwertiges, metallfreies Montagespray auf Keramikbasis für die Behandlung von Bauteilen, die hohe Druckbelastungen und/oder Temperaturen ausgesetzt werden. Zur Montage an ABS-Bremsanlagen, Lambdasonden, Abgasanlagen und vielen Schraubverbindungen. Exzellente Haftung und beständig gegen Wasser, Salz, Chemikalien und Witterungseinflüsse. Temperaturbeständigkeit: -40 °C bis +1.600 °C.

500 ml (Art-Nr.: 558500) · VPE: 12 Stück



Power Rostlöser

Schnell und effektiv mit dauerhaft schmierender Wirkung. Vermindert Beschädigungen durch hohe mechanische Reibung von Metallteilen. Enthält einen hohen Anteil an MoS₂.

Das Produkt in einem Abstand von 20-30 cm auf die zu bearbeitenden Flächen und Teile gleichmäßig aufsprühen.

Dose vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt nicht auf heiße Teile oder Flächen sprühen.

500 ml (Art-Nr.: 554500) · VPE: 12 Stück



Service- und Wartungsspray mit PTFE

Extrem haftender synthetischer PTFE-Schmierstoff mit Langzeitwirkung. Mit stark feuchtigkeits- und rostabweisenden Eigenschaften. Verhindert das Einfrieren aller beweglichen Bauteile, schützt Schösser, Scharniere, Bolzen und Gelenke.

Das Produkt in einem Abstand von 20-30 cm auf die zu bearbeitenden Flächen und Teile gleichmäßig aufsprühen. Dose vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt nicht auf heiße Teile oder Flächen sprühen.



500 ml (Art-Nr.: 551500) · VPE: 12 Stück

Hohlraum- und Unterbodenschutzwachs

Universelles Wachs- und Korrosionsschutzmittel für die schnelle Konservierung von Fahrzeughohlräumen, Fahrzeugunterböden und vielen anderen Bauteilen.

Zur Verarbeitung an Falzen, Fugen und Hohlräumen den extra langen Sprühschlauch verwenden. Die Dose vor Gebrauch gut schütteln. Das Produkt in einem Abstand von 20-30 cm auf die zu behandelten Stellen aufsprühen.



500 ml (Art-Nr.: 557500) · VPE: 12 Stück

Cockpit-Vinyl-Pflege

Für die Pflege von Cockpit und Verkleidungen. Die Cockpit-Vinyl-Pflege erzeugt nach der Anwendung im Innenbereich einen angenehmen frischen Duft und hinterläßt einen seidenmatten Glanz.

Nach dem auftragen mit einem trockenem Microfasertuch oder Pflegeschwamm blau gleichmäßig verteilen. In einem Abstand von mind. 20 cm auf die zu bearbeitenden Flächen aufsprühen. Dose vor Gebrauch gut schütteln.



500 ml (Art-Nr.: 507500) · VPE: 12 Stück

Bremsenreiniger

Der ideale Reiniger zur schnellen Entfernung von öligen und fettigen Rückständen. Ruß und Bremsstaub an Scheiben- und Trommelbremsen sowie an Motor- und Getriebegehäuse werden schnell und einfach beseitigt.

Das Produkt in einem Abstand von 20-30 cm auf die zu reinigenden Flächen und Teile gleichmäßig aufsprühen. Das Produkt nicht auf heiße Teile oder Flächen sprühen. Dose vor Gebrauch gut schütteln.



600 ml (Art-Nr.: 555600) · VPE: 12 Stück

Aktiv-Multischaum

Universal einsetzbarer Reinigungsschaum für die Reinigung von Stoffen und Textilien und allen glatten Oberflächen im gesamten Kfz-Bereich, Haushalt und Hobby.

Das Produkt in einem Abstand von 20-30 cm auf die trocken zu bearbeitenden Teile oder Flächen gleichmäßig aufsprühen, verarbeiten und mit trockenem Tuch nachwischen. Dose vor Gebrauch gut schütteln.



500 ml (Art-Nr.: 559500) · VPE: 12 Stück

Sprühwachs

Sehr einfach zu verarbeitende Lackversiegelung für Ausstellungs- und Neufahrzeuge. Für alle Lacktypen und zum Einsatz auf Glas, Chromteilen und Kunststoffteilen geeignet. Hinterläßt keinerlei Graufärbungen auf Kunststoffteilen.

In einem Abstand von ca. 20-30 cm aufsprühen und mit Poliertuch Fix verteilen. Nach kurzer Antrocknungszeit die Wachsrückstände mit einem Microfasertuch abreiben. Dose vor Gebrauch gut schütteln.



500 ml (Art-Nr.: 532500) · VPE: 12 Stück